

P 78002 –Buntsteinputz (Kulir)

Primjena

Dekoratívna disperzivna žbuka za robusna slojeve visoke opterećenosti. Atmosferski otporni slojevi u području podnožja, posebice na WDWS. Isto također u stubištima, hodnicima itd. Nije prikladna za vodoravne površine s vodenim opterećenjem.

Osobine:

Vrlo dobro atmosferski postojana, hidrofobna, koja propušta vodenu paru i ugljični monoksid, vrlo malo naprežanja, postojana na udar.

Razrjeđivanje:

Voda

Podloga:

Mora biti suha, čvrsta i bez prašine. Labavi dijelovi se moraju ukloniti. Dijelovi proboja u podlogama se moraju izglatiti i učiniti ravnima. Podloge koje upijaju se u skladu s tim moraju prethodno obraditi.

Potrošnja:

Oko 3,5 – 4,0 kg/m² ovisno o strukturi i podlozi. Ovi brojevi potrošnje su orijentacijske vrijednosti.

Temperatura obrade:

Barem +5°C za podlogu, zrak i materijal

Obrada:

Osnovni nalič sa HAERING UNI podlogom za žbuku oličen u boji žbuke. Žbuku za građevni kamen nanijeti ravnomjerno na debljinu frakcije pomoću lopatice od plemenitog čelika i odmah cjelokupnu površinu zagladiti u jednom pravcu. Za izbjegavanje grbavosti podloge potrebno je radove izvoditi u jednom potezu po načelu mokro-na-mokro.

Naputak:

Na jednoj površini smiju se obrađivati samo one količine isporučene s istim proizvodnim brojem.

Skladištenje:

Na hladnom mjestu i mjestu koje ne smrzava!

Zbrinjavanje:

Na recikliranje se smiju dati samo one kante koje su ispražnjene bez ostatka. Ostaci materijala se sasušeni mogu zbrinjavati kao kućni otpad, tekući ostaci materijala na deponiji za stare lakove.

Daljnje informacije vidi u

Tiskanici s tehničkim uputama ili na

Internet adresi: www.haering-lacke.de

Broj proizvoda: M-DF02